



Product Overview

โคม Downlight ชนิดติดตั้งแบบฝังฝ้ารุ่น DL-C 12-112 Series ตัวโคมสามารถปรับทิศทางของลำแสงได้ 45 องศา


การใช้งานติดตั้งร่วมกับหลอด LED MR16 GU5.3 โดยทำงานร่วมกับระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Central Battery Systems ขนาด 12VDC กรณีไฟฟ้าดับจะให้แสงสว่างฉุกเฉินเพื่อการหนีภัย

Technical Specifications

Operating Temperature	10 to 50°C
Input Voltage	12VDC
LED Lamp Power	12W
Luminous Intensity	1,080 lm
Bulb Type	LED MR16
Base	GU5.3
Color Temperature	Warm White (3000K ± 250K) Daylight (6000K ± 250K)
Color Rendering Index	>80
Lamp Life Time	50,000 Hrs
Rated Beam Angle	50Deg
Degree of Protection	IP20
Dimension LxWxH	103 x 103 x 60 mm
Material	Diecasting aluminium
Weight	0.16 Kg
Hole cut	90 mm
Mounted	Recessed Ceiling

Dimensions (mm)

FRONT VIEW



SIDE VIEW

