



Product Overview

โคม Remote Lamp ชนิดติดตั้งใต้ฝ้าเพดาน รุ่น RST Series (Double Lamp) ตัวโคมผลิตจาก Stainless Steel Grade 304 ทนต่อการกัดกร่อนและไม่เกิดสนิม ระดับชั้นป้องกัน IP66 ซึ่งสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ต้องเจอกับฝุ่นและละอองน้ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับอุปกรณ์ภายในตัวโคมได้ ดวงโคมสามารถปรับทิศทางของลำแสงได้สองแบบคือ ในทิศทาง ช้าย/ขวา สามารถปรับได้ประมาณ 180 องศา และ มุมก้มเงยสามารถปรับได้ประมาณ 45 องศา ตามลักษณะการติดตั้งใช้งานจริง โดยใช้งานร่วมกับหลอด LED MR16 GU5.3 และรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Central Battery Systems ขนาด 220VAC กรณีไฟฟ้าดับจะให้แสงสว่างฉุกเฉินเพื่อการหนีภัย

Technical Specifications

| | |
|-----------------------|--|
| Operating Temperature | 0 to 60°C |
| Input Voltage | 220 - 240VAC/ 50Hz |
| LED Lamp Power | 12W / Bulb |
| Luminous Intensity | 1,080 lm / Bulb |
| Bulb Type | LED MR16 |
| Base | GU5.3 |
| Color Temperature | Warm White (3000K ± 250K) Daylight (6000K ± 250K) |
| Color Rendering Index | >80 |
| Lamp Life Time | 50,000 Hrs |
| Rated Beam Angle | 50Deg |
| Degree of Protection | IP66 |
| Dimension LxWxH | 245 x 95 x 150 mm |
| Material | Grade 304 stainless steel |
| Weight | 1.01 Kg |
| Hole cut | - |
| Mounted | Surface Ceiling |

Dimensions (mm)

