



Product Overview

โคมไฟ Downlight รุ่น DL-S 220-109N ในกลุ่ม DLS-N Series เป็นโคมไฟสำหรับติดตั้งแบบฝังฝ้า ดีไซน์หน้ากากทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พร้อมหัวโคมทรงกลมแบบปรับมุมได้ ให้รูปลักษณะเรียบง่าย ทันสมัย และกลมกลืนกับฝ้าเพดาน

เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินแบบ Central Battery System ตัวโคมผลิตจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป (Die-cast Aluminium) แข็งแรง ทนทาน และออกแบบให้สามารถปรับทิศทางลำแสงได้ประมาณ 45 องศา เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการกระจายแสงให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


รองรับแรงดันไฟฟ้า 220-240 VAC / 50Hz เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ โคมไฟจะให้แสงสว่างฉุกเฉินเพื่อช่วยนำทางและรองรับการอพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และพื้นที่ที่ต้องการระบบแสงสว่างฉุกเฉินที่มีความน่าเชื่อถือ

Technical Specifications

Operating Temperature	10 to 50°C
Input Voltage	220 - 240VAC / 50 Hz
LED Lamp Power	9W
Luminous Intensity	>200 cd (Type D) / 769 lm (Warm White) >200 cd (Type D) / 794 lm (Daylight)
Bulb Type	LED Module
Base	Lighting Connector T110
Color Temperature	Warm White (3000K ± 250K) Daylight (6000K ± 250K)
Color Rendering Index	>80
Lamp Life Time	50,000 Hrs
Rated Beam Angle	120Deg
Degree of Protection	IP20
Dimension (LxWxH)	93 x 93 x 52 mm
Material	Diecasting aluminium
Weight	233 g
Hole cut (Ø)	75 mm
Mounted	Recessed Ceiling

Dimensions (mm)

FRONT VIEW



SIDE VIEW

